



BINDEMAT a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

BG1000.01

Pásový mini bagr

Pásový minibagr **BAUGARDEN BG1000.01** o hmotnosti **1000kg** je ideální volbou pro efektivní vykopové práce v těžko dostupných a prostorově omezených místech. Díky svému kompaktnímu designu, vysoké mobilitě a pokročilým technologiím nabízí vynikající výkon při nízké spotřebě. Jeho všestrannost a snadná přeprava z něj činí neocenitelný nástroj pro každého stavebního profesionála.





BINDEMAT a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

Výkonnost a efektivita

- **Velkoobjemové hlavní čerpadlo:** Zajišťuje vysoký výkon a efektivitu, což umožňuje rychlejší a účinnější práci.
- **Nízká spotřeba:** Přispívá k úsporám na provozních nákladech a je šetrný k životnímu prostředí.
- **Uložení pohonu výložníku shora:** Ochrana proti poškození, větší hloubkový dosah.

Vysoká mobilita

- **Mimoosé kopání:** možnost práce **i těsně u zdi, sloupu, plotu, atd....**
- **Snadná přeprava:** lze ho snadno přepravovat na přívěsném vozíku nebo v dodávce.
- **Nekonečná otoč věže:** snadné manévrování a práce v jakémkoliv směru bez nutnosti přesouvání stroje.

Kompaktní velikost

- **Malý a lehký:** S hmotností pouhých 1000 kg je snadno přepravitelný a manipulovatelný i v omezených prostorech.
- **Pohyb na gumových pásech:** vysoká svahová dostupnost a stabilita.
- **Přístup do úzkých prostor:** Díky kompaktním rozměrům je vhodný pro práci ve stísněných podmínkách, kde nasazení větších strojů není možné.

Použití

Pásový mini bagr **BAUGARDEN BG1000.01** je ideální pro širokou škálu stavebních a zahradnických prací, zejména v úzkých a těžko přístupných terénech.

- Vykopové práce na malých stavebních projektech.
- Úpravy a přípravy zahradních a krajinných ploch.
- Pokládka kabelů a potrubí v městských a předměstských oblastech.
- Údržba a opravy infrastruktury.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MINIBAGRŮM



Podkopové lžíce



Prosévací lžíce



Svahové lžíce



Svahové lžíce
naklápečí



Hrábě



Rychloupínák



Přidržovací palec



Kleště



Rozrývací trn



Hydraulické kladivo



Půdní vrták



Ochranná plachat



BINDEMAT a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	BG1000.01
Hmotnost	1000kg
Objem lžíce	0.025cbm
Šířka lžíce	380mm
Typ motoru	vznětový jednoválcový vzduchem chlazený
Motor	KOOP KD192FB
Výkon motoru	7,6kW/3000ot./min
Maximální kroutící moment	25Nm/2500ot./min
Objem motoru	499cm ³
Průtoknost hydr. čerpadla	18l/min
Tlak hydrauliky	16Mpa
Objem nádrže hydr.	16.5l
Objem palivové nádrže	8l
Kopací síla ramena	5.0Kn
Kopací síla lžíce	9.5Kn
Elektrická soustava	12V
Hlavní čerpadlo	zubové
Rychlost otáčení věže	9ot./min.
Rychlost jízdy	1,2km/h
Mimoosé kopání	ano
Regulace šířky roztažení pojzdových pásů	ne

PRACOVNÍ ROZSAH

F) Max. výška kopání	2490mm
G) Max. výška vykládky	1745mm
H) Max. hloubka kopání	1725mm
I) Max. vertikální hloubka kopání	1655mm
J) Max. dosah kopání na zemi	3030mm
K) Min. poloměr otáčení	1490mm
L) Max. dosah kopání	2940mm
M) Max. výška zdvihu radlice	170mm
N) Max. hloubka radlice	240mm
Svahová dostupnost	30°
Vytočení ramene doprava	50°
Vytočení ramene doleva	55°

ROZMĚRY

A) Transportní délka	2870mm
B) Šířka podvozku	930mm
C) Celková výška	2285mm
D) Šířka radlice	937mm
Šířka pásů	180mm
Výška bez rámu	1550mm
Světla výška věže	405mm
Celková délka stopy	1200mm
Tlak pásů na povrh	29,9kPa



BINDEMAT a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

